



Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod, Instructions de montage PRO-ASM 1700

A1-30pcs	A2-8pcs	B1-4pcs	B3-2pcs	B4-3pcs	C-4pcs	D1-4pcs	D2-4pcs	E-4pcs	F-1pcs	G-1pcs	H-2pcs
											
10x40 mm	8x40mm	5x110mm	4x40mm	6x40mm	M12x100	M12	M12	M12			
2+2pcs	2pcs										

Reccomendation/Empfehlung/Doporučení/Recommandation:

USE own PROVEN GLUE
VERWENDEN Sie den BEWÄHRTEN KLEBER
POUŽIJTE vlastní OVĚŘENÉ LEPIDLO
UTILISEZ votre propre COLLE ÉPROUVÉE

Attention/Achtung/Pozor:



ENG

Workbench is made of high quality beech wood guaranteeing maximum resistance and long service life of the bench.

Like all solid wood products it must not be left in areas of high humidity or damp that will cause natural movement.

Recommended humidity level max. 60%.

If you bought workbench without surface treatment, we recommend you to finish the bench by colourless varnish or oil including the bottom of workbench.

Please treat your bench with a varnish or oil within 1 months of assembly. Varnish (oil) prevents absorption of surrounding moisture. **Don't forget to repeat surface treatment each year.**

To increase the rigidity of your workbench ensure that you glue the joints (please read Hint 1 and 2) and bolt the bench in position.

Wood is a natural product, check and tighten all screws and bolts every 6 months.

DE

Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.

Bitte die folgenden Punkte beachten:

Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit, natürliche Bewegung verursachen. Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.

Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu lackieren. **Bitte behandeln Sie Ihre Hobelbank innerhalb von 1 Monate nach dem Zusammenbau mit einem Lack oder Öl.** Das verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. **Den Vorgang bitte alle Jahr wiederholen.**

Um die Stabilität der Hobelbank zu erhöhen empfiehlt es sich, die Bank auf dem Boden festzuschrauben. Alle 6 Monate bitte alle Schrauben nachziehen.

CZ

Výrobek je zhotoven z velice kvalitní bukové spárovky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému přímému působení vody či zvýšené vlhkosti, která může způsobit rozpínavost použitého dřeva.

Doporučena vlhkost maximálně 60 %.

Pokud jste si objednali hoblici bez povrchové úpravy, doporučujeme hoblici natřít bezbarvým olejem nebo lakem, včetně spodku plátu hoblic. Nátěr zamezí absorbování okolní vlhkosti. Povrchovou úpravu opakujte alespoň 1x ročně.

Pro zvýšení stability ukotvěte hoblici k podlaze. Minimálně jednou za 6 měsíců, utáhnout veškeré šroubové spoje.

FR


PRO-ASM1700 est fabriqué à partir de bois de hêtre de haute qualité garantissant une résistance maximale et une longue durée de vie du banc.

REMARQUER: Le plateau ne doit pas être laissé dans des conditions humides ou humides qui provoqueront des mouvements dans le bois. Niveau d'humidité recommandé max. 60%.

Si vous avez acheté un établi sans traitement de surface, nous vous recommandons de le finir avec un vernis ou une huile incolore, y compris le fond de l'établi. Le vernis (huile) empêche l'absorption de l'humidité environnante. Ne pas oublier de répéter le traitement de surface tous les 6 mois, y compris les trous pour les chiens de laboratoire.

Pour augmenter la stabilité de votre établi, nous vous recommandons de boulonner le banc au sol. Chaque mois, serrez toutes les vis et tous les boulons.

Assembly Video
Montagevideo
Vidéo de montage
Montážní video



ENG: These parts are already mounted on the bottom of the workbench top. Please continue in assembly without these parts.

DE: Diese Teile sind bereits unten an der Werkbank montiert. Bitte montieren Sie ohne diese Teile weiter.

CZ: Tyto dílce jsou již namontovány na spodní straně plátu hoblice. Pokračujete v montáži bez těchto dílců.


FR: Ces pièces sont déjà montées sur la partie inférieure du plateau de l'établi. Veuillez continuer l'assemblage sans ces pièces.

!!! HINT !!! - Do not fill up dowel holes with glue. Smear the dowels and the surfaces of the wooden parts with glue and insert them into the holes.

!!! TIPP !!! Dübellöcher nicht mit Klebstoff füllen. Die Dübel und die Oberflächen der Holzteile mit Leim bestreichen und in die Löcher stecken.

!!! TIP !!! Neplňte díry pro kolíky lepidlem, potřete lepidlem kolíky plochy lepených dílců a poté je vožte do díry. Vyhnete se tím prasknutí díle.

!!! ASTUCE !!! Ne remplissez pas les trous des chevilles avec de la colle. Appliquez de la colle sur les chevilles et les surfaces des pièces en bois et insérez-les dans les trous.




X = holes for stretchers if cupboard is used !!!!


X = Bohrungen für die Querbalken, wenn ist ein Schrank verwendet wird!

X = díry pro spojky při použití bedny.

X = trous pour de fixation si le caisson est utilisé !!!!



!!! HINT !!! - Do not fill up dowel holes with glue. Smear the dowels and the surfaces of the wooden parts with glue and insert them into the holes.
 !!! TIPP !!! Dübellöcher nicht mit Klebstoff füllen. Die Dübel und die Oberflächen der Holzteile mit Leim bestreichen und in die Löcher stecken.
 !!! TIP !!! Neplňte díry pro kolíky lepidlem, potřete lepidlem kolíky plochy lepených dílců a poté je vožte do díry. Vyhnete se tím prasknutí díle.
 !!! ASTUCE !!! Ne remplissez pas les trous des chevilles avec de la colle. Appliquez de la colle sur les chevilles et les surfaces des pièces en bois et insérez-les dans les trous.



Important! Wedges for tool well are supplied separately (part H). Producer recommends to add wedges after approx. 4 weeks. Workbench needs to adapt to the surrounding conditions. In case of need adjust the size of wedges by size of tool well.

Wichtig! Holzkeile werden separat (Pos. H) geliefert. Der Hersteller empfiehlt, die Holzkeile nach 3 - 4 Wochen hinzufügen. Die Holzbank muss auf die Umgebung angepasst werden. Bei Bedarf passen Sie die Größe von Keilen nach der Größe des Werkzeugs an.

Upozornění! Klíny koryt (dílec H) jsou dodávány odděleně. Doporučujeme namontovat klíny po 3-4 týdnech od montáže hoblice. Výrobek se potřebuje přizpůsobit okolnímu prostředí. V případě nutnosti upravte velikost klínů podle šířky koryta.

Important! Les renforts pour le bac d'outils sont fournis séparément (partie H). Le producteur recommande d'ajouter des cales après env. 3-4 semaines. PRO-ASM1700 doit s'adapter aux conditions environnantes. En cas de besoin, ajuster la taille des renforts en fonction de la taille de l'outil.